






Referenzliste SVB Baustoffe

Einsatzbereich	Baustoffsorte	Bauherr	Bauvorhaben	Menge	Zeitraum	besondere Anforderungen
Frostschuttschicht für Straße unter Asphalt		Gewerbepark Breisgau	Bebauungsplan Grißheimer Tor (Freiburger Str.) und Eschbacher Tor (Verbindungsstr. zw. Eschbacher und Staufener Str.)	3.500 t	02 bis 03/ 2010	Eignungsprüfung gemäß TL G SoB-StiB 04
Frostschuttschicht für Straße unter Asphalt		AVL Landkreis Ludwigsburg mbH	Ausbau des Recyclinghofes Burghof	1.400 t	11/2006-07/2007	Eignungsprüfung gemäß TL G SoB-StiB 04
Frostschuttschicht für Straße unter Asphalt		LRA Schwarzwald-Baar	Straßenbau für Deponie und Gewerbefläche für Kompostanlage Hüfingen	2.100 t	03/2007-04/2007	Eignungsprüfung gemäß TL G SoB-StiB 04
Frostschuttschicht für Straße unter Asphalt		Gewerbepark Breisgau	Verbindungsstrasse, Ehrenkirchener Straße	700 t	09/2005	Eignungsprüfung gemäß TL G SoB-StiB 04
Frostschuttschicht für Straße unter Asphalt		GAB, Freiburg	Bahnverladestrasse Gewerbepark Breisgau	300 t	09/2005	Eignungsprüfung gemäß TL G SoB-StiB 04
Mineralische Abdichtung einer Deponie in einem Zwei-Komponenten-Abdichtungssystem		ASF GmbH, Freiburg	Oberflächenabdichtung Deponie Eichelbuck	14.500 t	02 bis 09/2010	Genehmigung durch RP Freiburg auf Grundlage Eignungsnachweis gemäß LAGA Ad-hoc-AG, W. Bräcker April 2005
Dammbau; Sanierung von einem Schießwall		Schießvereine Hartheim	Umgestaltung eines Wurfscheiben-Schießanlage	12.000 t/a	ab 09/ 2007-2010	BlmschG Genehmigung
Trag- und Stüttschicht, Gasdränageschicht für Oberflächenabdichtung von Deponie		ASF GmbH, Freiburg	Deponie Eichelbuck	28.000 t	12/2005-12/2010	Deponieverwertungsverordnung
Trag- und Stüttschicht unter Oberflächenabdichtung von Deponie		LRA Breisgau-Hochschwarzwald	Baurestoffdeponie Merdingen	3.000 t	03-06/2007	Deponieverwertungsverordnung
Trag- und Stüttschicht unter Oberflächenabdichtung von Deponie		LRA Schwarzwald-Baar	Deponie Hüfingen	15.500 t	11/2005-10/2006	Deponieverwertungsverordnung
Trag- und Stüttschicht unter Oberflächenabdichtung von Deponie		Stadt Pforzheim	Deponie Hohberg	5.300 t	07-08/2006	Deponieverwertungsverordnung
Zwischenabdichtung von Deponiebereichen		Abfallwirtschaft Baden-Baden	Deponie Tiefloch	1.500 t	07/2007-03/2008	Deponieverwertungsverordnung
Zwischenabdichtung von Deponiebereichen		LRA Tuttlingen	Deponie Talheim	2.500 t	02-03/2006	Deponieverwertungsverordnung
Ausgleichsschicht, Trenndamm auf Deponie		Abfallwirtschaftszentrum Süd	Deponie Billigheim-Ingenheim	6.100 t	04-07/2007	Deponieverwertungsverordnung
Asbestmonobereich auf Deponie, arbeitstägliche Abdeckung		LRA Breisgau-Hochschwarzwald	Baurestoffdeponie Merdingen	1.500 t/a	04/2005 bis 12/2006	Deponieverwertungsverordnung
Zwischenabdichtung von Deponiebereichen		ZAK Ringsheim	Deponie Kahlenberg	1.600 t	seit 01/2006 kontinuierlich	Deponieverwertungsverordnung
Gasdränageschicht und Ausgleichsschicht auf Altablagerung		Gemeinde Hinterzarten	Altablagerung "Moosmatte"	2.500 t	10-11/2007	Baugenehmigung mit nachgeschaltetem WR Verfahren
Gasdränageschicht und Schutzschicht für Oberflächenabdichtung von Deponie		LRA Schwarzwald-Baar	Deponie Hüfingen	4.700 t	06-10/2005	Deponieverwertungsverordnung
Asbestmonobereich auf Deponie, arbeitstägliche Abdeckung		ZAK Ringsheim	Deponie Kahlenberg	1.600 t	seit 01/2006 kontinuierlich	Deponieverwertungsverordnung
Schutzschicht über Kunststoffdichtungsbahn und Stüttschicht auf Deponie		ZAK Ringsheim	Deponie Kahlenberg	8.500 t	05-12/2005 und 06/07/2007	Deponieverwertungsverordnung
Schutzschicht über Kunststoffdichtungsbahn auf Deponie		LRA Rottweil	Deponie Bochingen	1.200 t	10-11/2005 und 05/07/2006	Deponieverwertungsverordnung
Schutzschicht zwischen Gasdränageschicht und KDB auf Deponie		LRA Schwäbisch-Hall	Deponie Hasenbühl	4.700 t	07-09/2006	Deponieverwertungsverordnung